



# PRIMER SALIMUR



TRATTAMENTO IMPREGNANTE ANTISALE

## CARATTERISTICHE

Trattamento ad alta penetrazione per il risanamento di vecchie murature. Specifico per murature umide. Ottimizza le caratteristiche dell'intonaco SANAMURO.

SALIMUR è un prodotto per deumidificare murature sia interne che esterne soggette a salinità di ogni tipo.



## DATI TECNICI

STATO	Liquido
COLORE	Incolore
SOLUBILITA' IN ACQUA	Totale
DENSITA'	ca 1,050 - 0,01 kg / dmc
RESA SU SUPPORTI LISCI E SCARSAMENTE POROSI	150-250 gr / mq

## FORNITURA

Confezioni da: 5-10 litri

Colore: Incolore

Tempi di conservazione: 12 mesi data di confezionamento in luogo asciutto e ventilato.

## CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta la normativa europea EN 998-1

## CAMPI D'IMPIEGO

I campi di impiego sono:

- Murature di mattoni
- Murature miste

I supporti devono essere puliti a nudo e lavati con acqua. Croste di sale devono essere rimosse.

*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.*

## SCHEDE SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) **STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

**NOVAPERCOL**

Per maggiori informazioni

[www.novapercol.it](http://www.novapercol.it) o inviate una e-mail: [info@novapercol.it](mailto:info@novapercol.it)



## CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO



### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- I supporti devono essere puliti a nudo e lavati con acqua.
- Croste di sale devono essere rimosse.

### PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- Bagnare abbondantemente la muratura da trattare con acqua.
- Dopo circa 10 minuti applicare PRIMER SALIMUR con pennello o pistola a spruzzo.
- Contemporaneamente (dopo 5 minuti) iniziare la fase di intonacatura con intonaco deumidificante SANAMURO.



## INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- **Teme il gelo:** temperatura consigliata per l'applicazione da +5°C a + 25°C
- **SALIMUR e' stato studiato per consentire l'immediata fase di intonacatura con SANAMURO** intonaco deumidificante macroporoso contro l'umidità.



## AVVERTENZE SUL PRODOTTO

### NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.*