



# CEM SPRINT

CEMENTO RAPIDO PER FISSAGGI DI OGNI GENERE

## CARATTERISTICHE

CEM-SPRINT è una malta tecnica tixotropica a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati e sostanze cellulosiche che ne regolano la lavorabilità e conferiscono all'impasto una rapida presa.

## DATI TECNICI

REAZIONE AL FUOCO	Classe A 1
RESISTENZA A COMPRESSIONE a 20 min	1,31 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA ALLA FLESSIONE a 20 min	0,62 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA A COMPRESSIONE a 3 ore	3,96 N/mm <sup>2</sup> - M 2,5
RESISTENZA ALLA FLESSIONE a 3 ore	1,15 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA A COMPRESSIONE a 24 ore	5,55 N/mm <sup>2</sup> - M 5
RESISTENZA ALLA FLESSIONE a 24 ore	1,63 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA A COMPRESSIONE a 28 gg	43,76 N/mm <sup>2</sup> -M 40
RESISTENZA ALLA FLESSIONE a 28 gg	9,25 N/mm <sup>2</sup>
TEMPO DI LAVORABILITÀ E CORREZIONE	2 min
TEMPO DI INIZIO PRESA	4 min
TEMPO DI FINE PRESA	11 min
ACQUA DI IMPASTO	18%

*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.*



## FORNITURA

Sacchi di carta politenata da: 25 Kg.  
Sacchi di plastica da 5 kg. in scatole da 20 kg.

Tempo di conservazione: 3 mesi data confezionamento in luogo asciutto e ventilato

## CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta la normativa europea EN 998-1

## CAMPI D'IMPIEGO

CEM-SPRINT viene comunemente usato per:

- posare controtelai in legno e in ferro,
- per il fissaggio di guaine e scatole elettriche
- per fissare tubazioni, zanche, su superfici verticali ed orizzontali in muratura e calcestruzzo

## SCHEDA SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) **STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

**NOVAPERCOL**

Per maggiori informazioni

[www.novapercol.it](http://www.novapercol.it) o inviate una e-mail: [info@novapercol.it](mailto:info@novapercol.it)




# CEM SPRINT



Per maggiori informazioni  
[www.novapercol.it](http://www.novapercol.it) o inviate una e-mail: [info@novapercol.it](mailto:info@novapercol.it)

## CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO



### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto o fondo deve essere privo di polvere o di parti non compatte. Le superfici devono essere ruvide e bagnate a rifiuto.

### PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- CEM-SPRINT deve essere impastato a mano in piccole quantità con circa il 20% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto tipo intonaco.
- E' tassativamente sconsigliato l'impasto con un qualsiasi mezzo meccanico.
- CEM-SPRINT deve essere impastato allo stato originale, senza aggiunta di materiale estraneo.
- Evitare di ripristinare la lavorabilità aggiungendo acqua in fase di indurimento.

## INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- Aspetto: Polvere di colore grigio
- Consumi: 2 Kg per litro di volume da riempire
- E' tassativamente sconsigliato l'impasto con un qualsiasi mezzo meccanico.



## AVVERTENZE SUL PRODOTTO

### NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.*