



Battless

RISANANTE MURALE IDONEO PER
INTERNI ED ESTERNI

SPECIFICHE

Secchi da 12 Lt
Codice FP112

CONSERVAZIONE

Tempi di conservazione: 9 mesi data
confezionamento in luogo asciutto e ventilato con
confezione integra.

CONSUMO

In funzione dell'assorbenza delle pareti da trattare
da 8 a 10 mq per litro di prodotto per mano.



CARATTERISTICHE

BATTLESS è un risanante per opere murarie in genere, anche prefabbricate. Si presenta in una soluzione concentrata a base di specifici agenti chimici ad ampio spettro di azione, capace di contrastare la formazione di muffe ed alghe. Infatti la sua particolare composizione risana, le superfici, sia interne che esterne, contaminate da muffe, alghe e licheni.

ALCUNI ESEMPI DI CAMPI D'IMPIEGO

Opere murarie in genere sia interne che esterne, anche prefabbricate.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

Prima dell'applicazione diluire in volume (1:1) il prodotto con acqua.

Si può applicare il prodotto in forma più concentrata aggiungendo una minor quantità di acqua.

Procedere all'applicazione del prodotto con pennellina o rullo e lasciar agire per circa 24-48 ore.

Successivamente rimuovere i residui mediante spazzolatura.

Durante l'applicazione della soluzione all'interno è molto importante areare i locali. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Il prodotto non va applicato ad una temperatura al di sotto di 5°C e superiore ai 27°C.

DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
| Aspetto | Liquido giallo chiaro |
| Peso specifico | 0,98+/-0,01 gr./lt |
| Consumo | +/- 8/10 mq/lt per mano* |
| Viscosità | 10 +/- 1 s |
| Essiccazione (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | +/- 6/7 ore |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +27°C |

* Il consumo può variare in funzione delle caratteristiche del supporto su cui viene applicato



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. Prodotto ad esclusivo uso professionale.

FUETTO non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza disponibile sul sito www.novapercol.it