



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

**NOVAPERCOL®**

INTONACI PREMISCELATI –RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE  
RESINE PER L'EDILIZIA –CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA  
RESTAURO  
INTONACI COLORATI

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DOP nr: **BETON300-11122024**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BETON 300**
2. Usi previsti: **Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile (tipo R4-CC).**
3. Fabbricante: **Novapercol S.r.l. Via Il Piano, snc - 03041 ALVITO ( FR ) WEB: WWW.NOVAPERCOL.IT**
4. Mandatario: **nessuno.**
5. Sistemi di VVCP: **sistema 2+**  
**sistema 4 per la reazione al fuoco.**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 1504-3:2005.**  
Organismi notificati: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR Ce h n.27/2018 rev1.**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	Classe R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05	
Aderenza	≥ 2,0 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Non Passa	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica parte 1	≥ 2,0 MPa	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	
Reazione al fuoco	euroclasse A1	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Cesidio Persichetti

Alvito lì 11.12.2024

NOVAPERCOL srl  
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano  
Tel. 0776/510861 (r.a.)  
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837  
Iscr. Trib. Cassino N° 3449  
P.IVA 01679420602



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

**NOVAPERCOL®**

INTONACI PREMISCELATI –RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE  
RESINE PER L'EDILIZIA –CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA  
RESTAURO  
INTONACI COLORATI

Etichetta CE

	<b>0925</b> <b>18</b> N. 0925 CPR Ce h n.27/2018 rev 1 <b>EN 1504-3:2005</b>
<b>NOVAPERCOL SRL</b> sede legale e produttiva <b>Via Il Piano, snc - 03041 ALVITO ( FR )</b> <a href="http://www.novapercol.it">www.novapercol.it</a>	
<b>BETON 300</b> Nr. DoP: <b>BETON300-11122024</b>	
Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile - tipo <b>R4-CC</b>	
Resistenza a compressione	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05
Aderenza	≥ 2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Non Passa
Modulo elastico	≥ 20 GPa
Compatibilità termica parte 1	≥ 2,0 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Reazione al fuoco	euroclasse A1
Sostanze pericolose	vedi SDS

NOVAPERCOL srl  
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano  
Tel. 0776/510861 (r.a.)  
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837  
Iscr. Trib. Cassino N° 3449  
P.IVA 01679420602



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

**NOVAPERCOL®**

INTONACI PREMISCELATI –RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE  
RESINE PER L'EDILIZIA –CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA  
RESTAURO  
INTONACI COLORATI

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DOP nr: **BETON300-11122024**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BETON 300**
2. Usi previsti: **Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali, tipo G-M45.**
3. Fabbricante: **Novapercol S.r.l. Via Il Piano SNC - 03041 ALVITO ( FR ) WEB: WWW.NOVAPERCOL.IT**
4. Mandatario: **nessuno.**
5. Sistemi di VVCP: **sistema 2+.**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**  
Organismi notificati: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 26/2018 rev 2 2024.**
7. Prestazione dichiarata:

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazioni</i>	<i>Norma</i>
Resistenza a compressione:	M45	EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale (valore da prospetto)	1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di Cloruri "Cl"	0,03 %	
Reazione al fuoco	euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua "c"	0,31 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>	
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	15/35	
Conducibilità termica (valore medio da prospetto p=50%) "λ <sub>10,dry</sub> "	0,65 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Cesidio Persichetti

Alvito li 11.12.2024

NOVAPERCOL srl  
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano  
Tel. 0776/510861 (r.a.)  
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837  
Iscr. Trib. Cassino N° 3449  
P.IVA 01679420602



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

**NOVAPERCOL®**

INTONACI PREMISCELATI –RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE  
RESINE PER L'EDILIZIA –CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA  
RESTAURO  
INTONACI COLORATI

Etichetta CE

	<b>0925</b> <b>18</b> <b>0925 CPR M c n. 26/2018 rev 2 2024</b> <b>EN 998-2:2016</b>
<b>NOVAPERCOL SRL</b> sede legale e produttiva <b>Via Il Piano SNC - 03041 ALVITO ( FR )</b> <a href="http://www.novapercol.it">www.novapercol.it</a>	
<b>BETON 300</b> Nr. DoP: <b>BETON300-11122024</b>	
Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali, tipo G-M45.	
Resistenza a compressione:	M45
Resistenza a taglio iniziale (valore da prospetto)	1,5 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di Cloruri "Cl"	0,03 %
Reazione al fuoco	euroclasse A1
Assorbimento d'acqua "c"	0,31 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	15/35
Conducibilità termica "λ <sub>10,dry</sub> " (valore medio da prospetto p=50%)	0,65 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

NOVAPERCOL srl  
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano  
Tel. 0776/510861 (r.a.)  
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837  
Iscr. Trib. Cassino N° 3449  
P.IVA 01679420602